

# Stathmos®

## KASSAVÅG 7022



### TILLBEHÖR

*Lågbyggd våg som lätt placeras i kassadisk.*



Omega Pc-kassasystem

Kassavåg 7022 ingår i den nya serien bänkvågar från Stathmos. Vågen har justerbara fötter och dess specialdesignade vågchassi gör att vågplattan inte berörs om vågen placeras direkt mot en vägg i kassadisen. Vågen är utrustad med överlastskydd. Elektroniken är placerad i displayen. Alla anslutningar i våg och display är av modell RJ 45 som i sin tur är markerade i olika färger för att underlätta montering. Elektroniken och programvaran är utvecklad för att kunna kopplas till vårt Omega Pc-kassasystem.

Som option finns kit för nedsänkning av våg i bord samt kabelskydd till display. Vågen levereras komplett med våginstrument transformator samt kablage. Fäste för montering på rör ingår.

#### Egenskaper:

Kassavåg 7022 hör ihop med 3070 Display (Våginstrument) 3070 har en mjukvarustyrd elektronik som underlättar kalibrering och service. Kalibrering och uppkörning mot kassaregister sker via mjukvara där samtliga parametrar enligt kundönskemål sätts upp och laddas ner i elektroniken. Detta gör installationen enkel och snabb!

#### Anslutbara tillbehör:

Seriell RS232. Anpassad för respektive datakassaregister, Vågmodul Omega, Kunddisplay

#### Produktspecifikation:

Typpgodkänt och CE-märkt OIML klass III.  
3000 skd EN 45501:1992.  
Display: Bakgrundsbelyst LCD, 20 mm höga siffror  
Strömförsörjning 12-24 VDC (2,5 VA max) via nätadapter  
Dimension: 343 x 273 x 36 mm  
Egen vikt: 7,3 kg  
Kapacitet: 20kg/10g - 15kg/5g - 6kg/2g

Ackrediterad av SWEDAC



Stänkskydd för display



**GÖTEBORGS AB**  
RESTAURANG & BUTIKSUTRUSTNING

**Gamlestadvägen 2, B27 415 02 Göteborg Tel: 031 - 49 70 00**  
**www.grb.se info@grb.se**

